



ZUBEHÖR FÜR DIE PNEUMATIK



Water



Pneumatic



Hydraulic



Electrical



Accessories



KUPPLUNGEN

	Europrofil 7.8 mm Serie 025	Knopfkupplung 2-stufig entlüftend ISO 6150 C - 6,0 mm Serie 171.06	Knopfkupplung 2-stufig entlüftend ISO 6150-C - 8,0 mm Serie 171.08	Kupplung mit Drehhülse 2-stufig entlüftend ISO 6150-C - 6,0 mm Serie 450.06	Schwenkkupplung Sicherheit gemäß ISO 1114, EN 983 Europrofil 7,8 mm Serie 463.08
Schlauchanschluss					
6 mm	025 SHO 06	171.06 SHO 06	171.08 SHO 06	450.06 SHO 06	463.08 SHO 06
8 mm	025 SHO 08	171.06 SHO 08	171.08 SHO 08	450.06 SHO 08	463.08 SHO 08
10 mm	025 SHO 10	171.06 SHO 10	171.08 SHO 10	450.06 SHO 10	463.08 SHO 10
13 mm	025 SHO 13	171.06 SHO 13	171.08 SHO 13	450.06 SHO 13	463.08 SHO 13
Außengewinde					
1/4"	025 SRO 13	171.06 SMO 13	171.08 SMO 13	450.06 SMO 13	463.08 SMO 13
3/8"	025 SRO 17	171.06 SMO 17	171.08 SMO 17	450.06 SMO 17	463.08 SMO 17
1/2"	025 SRO 21	171.06 SMO 21	171.08 SMO 21	450.06 SMO 21	463.08 SMO 21
Innengewinde					
1/4"	025 SFO 13	171.06 SFO 13	171.08 SFO 13	450.06 SFO 13	463.08 SFO 13
3/8"	025 SFO 17	171.06 SFO 17	171.08 SFO 17	450.06 SFO 17	463.08 SFO 17
1/2"	025 SFO 21	171.06 SFO 21	171.08 SFO 21	450.06 SFO 21	463.08 SFO 21



NIPPEL

	Europrofil 7.8 mm Serie 025 - Stahl verzinkt	ISO 6150 C - 6,0 mm Serie 170.06 - Edelstahl	ISO 6150 C - 8,0 mm Serie 170.08 - Edelstahl	ISO 6150 C - 6,0 mm Serie 461.06 - Stahl teneferiert	Europrofil 7.8 mm Serie 463.08 - Stahl verzinkt
Schlauchanschluss					
6 mm	025 PHF 06	170.06 PHF 06	170.08 PHF 06	461.06 PHF 06	463.08 PHF 06
8 mm	025 PHF 08	170.06 PHF 08	170.08 PHF 08	461.06 PHF 08	463.08 PHF 08
10 mm	025 PHF 10	170.06 PHF 10	170.08 PHF 10	461.06 PHF 10	463.08 PHF 10
13 mm	025 PHF 13	170.06 PHF 13	170.08 PHF 13	461.06 PHF 13	463.08 PHF 13
Außengewinde					
1/4"	025 PRF 13	170.06 PMF 13	170.08 PMF 13	461.06 PMF 13	463.08 PRF 13
3/8"	025 PRF 17	170.06 PMF 17	170.08 PMF 17	461.06 PMF 17	463.08 PRF 17
1/2"	025 PRF 21	170.06 PMF 21	170.08 PMF 21	461.06 PMF 21	463.08 PRF 21
Innengewinde					
1/4"	025 PFF 13	170.06 PFF 13	170.08 PFF 13	461.06 PFF 13	463.08 PFF 13
3/8"	025 PFF 17	170.06 PFF 17	170.08 PFF 17	461.06 PFF 17	463.08 PFF 17
1/2"	025 PFF 21	170.06 PFF 21	170.08 PFF 21	461.06 PFF 21	463.08 PFF 21

SPIRALSCHLÄUCHE

Hochwertiges Polyurethan (100 % PUR)

Shore A 98 ± 2 – dunkelblau

Betriebsdruck: 8 bar bei 23 °C

Berstdruck: 25 bar bei 23 °C

Temperaturbereich: -30 °C bis 60 °C

Eigenschaften:

- Gerade Endstücke 150/500 mm
- Beste Ergonomie für pneumatische Handgeräte
- Höchste Lebensdauer
- Optimaler Durchfluss
- Knickschutz an beiden Enden




SCHLÄUCHE

Spiralschlauch mit drehbarem Anschluss	ohne Kupplung/Nippel	mit Kupplung/Nippel Serie 25	mit Kupplung/Nippel Serie 171.06	mit Kupplung/Nippel Serie 171.08	mit Kupplung/Nippel Serie 450.06	mit Kupplung/Nippel Serie 463.08
1/4" - 5.0 x 8.0 mm - 2 m	60100173	60100173-025	60100173-171.06	60100173-171.08	60100173-450.06	60100173-463.08
1/4" - 5.0 x 8.0 mm - 4 m	60100174	60100174-025	60100174-171.06	60100174-171.08	60100174-450.06	60100174-463.08
1/4" - 5.0 x 8.0 mm - 6 m	60100175	60100175-025	60100175-171.06	60100175-171.08	60100175-450.06	60100175-463.08
1/4" - 6.5 x 10.0 mm - 2 m	60100181	60100181-025	60100181-171.06	60100181-171.08	60100181-450.06	60100181-463.08
1/4" - 6.5 x 10.0 mm - 4 m	60100130	60100130-025	60100130-171.06	60100130-171.08	60100130-450.06	60100130-463.08
1/4" - 6.5 x 10.0 mm - 6 m	60100131	60100131-025	60100131-171.06	60100131-171.08	60100131-450.06	60100131-463.08
1/4" - 6.5 x 10.0 mm - 8 m	60100132	60100132-025	60100132-171.06	60100132-171.08	60100132-450.06	60100132-463.08
3/8" - 8.0 x 12.0 mm - 4 m	60100127	60100127-025	60100127-171.06	60100127-171.08	60100127-450.06	60100127-463.08
3/8" - 8.0 x 12.0 mm - 6 m	60100128	60100128-025	60100128-171.06	60100128-171.08	60100128-450.06	60100128-463.08
3/8" - 8.0 x 12.0 mm - 8 m	60100129	60100129-025	60100129-171.06	60100129-171.08	60100129-450.06	60100129-463.08

GERADE SCHLAUCHPAKETE Hochwertiges Polyurethan (100 % PUR) Shore A 75/85 ± 2 – dunkelblau

Pressluftschlauch mit drehbarem Anschluss	ohne Kupplung/Nippel	mit Kupplung/Nippel Serie 25	mit Kupplung/Nippel Serie 171.06	mit Kupplung/Nippel Serie 171.08	mit Kupplung/Nippel Serie 450.06	mit Kupplung/Nippel Serie 463.08
1/4" - 6.5 x 10.0 mm - 5 m	69200001	69200001-025	69200001-171.06	69200001-171.08	69200001-450.06	69200001-463.08
1/4" - 6.5 x 10.0 mm - 10 m	69200002	69200002-025	69200002-171.06	69200002-171.08	69200002-450.06	69200002-463.08
1/4" - 6.5 x 10.0 mm - 15 m	69200003	69200003-025	69200003-171.06	69200003-171.08	69200003-450.06	69200003-463.08
3/8" - 8.0 x 12.0 mm - 5 m	69200004	69200004-025	69200004-171.06	69200004-171.08	69200004-450.06	69200004-463.08
3/8" - 8.0 x 12.0 mm - 10 m	69200005	69200005-025	69200005-171.06	69200005-171.08	69200005-450.06	69200005-463.08
3/8" - 8.0 x 12.0 mm - 15 m	69200006	69200006-025	69200006-171.06	69200006-171.08	69200006-450.06	69200006-463.08

PUR-Pressluftschlauch (Abb. 1)			
Polyurethan mit Polyester-Gewebeeinlagen 15 bar, glatt, blau	60100070	6.5 x 10.0 mm	50 m
	60100071	8.0 x 12.0 mm	50 m
	60100170	10.0 x 14.0 mm	50 m
	60100180	13.0 x 18.0 mm	50 m



PVC-Kunststoffschlauch mit Gewebeeinlage (Abb. 2)					
PVC, weich, glatt, mit Polyestereinlage Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C Betriebsdruck bei 20 °C	60100064	6.0 x 12.0 mm	50 m	transparent	23 bar
	60100065	8.0 x 14.0 mm	50 m	transparent	22 bar
	60100066	10.0 x 16.0 mm	50 m	transparent	17 bar
	60100067	13.0 x 20.0 mm	50 m	transparent	13 bar
	60100068	16.0 x 24.0 mm	50 m	transparent	14 bar
	60100069	19.0 x 26.0 mm	50 m	transparent	11 bar

PUR-Schlauchverschraubung mit Knickschutzspirale, drehbar (ohne Abb.)	
25300282	3/8" AG - 8.0 x 12.0 mm
25311283	1/4" AG - 6.5 x 10.0 mm

2-Ohr Klemmen, verzinkt (Abb. 3)	
10100011	8.1 - 11.0 mm
10100016	10.8 - 13.0 mm
10100019	12.5 - 15.0 mm
10100022	14.0 - 17.0 mm
10100027	16.2 - 20.0 mm
10100029	18.0 - 22.0 mm
10100032	21.0 - 25.0 mm
10100035	24.0 - 28.0 mm



Klemmzangen für Ohr-Schellen (Abb. 4)	
KZ SSO	Zange zum Drücken im 90°-Winkel zum Schlauch
KZS SSO	Zange zum Drücken im 90°-Winkel und parallel zum Schlauch



BLASPISTOLEN



63100027	Blaspistole 1/4" BSP, dosierbar, mit Rohr gebogen 130mm	1
63100028	Blaspistole 1/4" BSP, dosierbar, schallgedämpft, mit Rohr gebogen 130mm	2
69100001	Blaspistole Tuccy 1/4" BSP	3
69100002	Blaspistole Tuccy Silenced 1/4" BSP	4
69100003	Blaspistole Tuccy L130 1/4" BSP	5
69100004	Blaspistole Tuccy L130 Silenced 1/4" BSP	6
69100010	Blaspistole Mouse 1/4" BSP	7
69100011	Blaspistole Mouse Silenced 1/4" BSP	8

Zubehör		
63100029	Kunststoff-Schutzschild	9
63100030	Sicherheits- und Schalldämpferdüse Kunststoff mit Aluminiumverstärkung	10
63100031	Venturi-Turbodüse, Kunststoff und Stahl	11

AUFROLLER



Schlauchaufroller						
6 m	69300001	für Druckluft mit PUR-Gewebeslauch	6.5 x 10.0 mm - 1/4"	Kunststoff	small	1
12 m	69300002	für Druckluft mit PUR-Gewebeslauch	8.0 x 12.0 mm - 1/4"	Kunststoff	medium	2
10 m	69300003	für Druckluft mit PUR-Gewebeslauch	9.5 x 13.0 mm - 1/4"	Kunststoff	medium	3
15 m	69300004	für Druckluft mit PUR-Gewebeslauch	6.5 x 10.0 mm - 1/4"	Kunststoff	medium	4
12 m	69300005	für Druckluft mit PUR-Gewebeslauch	9.5 x 13.0 mm - 1/4"	Stahl	medium	5
15 m	69300006	für Druckluft mit PUR-Gewebeslauch	10.0 x 14.0 mm - 3/8"	offene Version	medium	6
15 m	69300007	für Druckluft und Wasser mit Gummischlauch	10.0 x 17.0 mm - 3/8"	offene Version	medium	7
15 m	69300008	für Druckluft mit PUR-Gewebeslauch	13.0 x 18.0 mm - 3/8"	offene Version	large	8
15 m	69300009	für Druckluft und Wasser mit Gummischlauch	13.0 x 20.0 mm - 3/8"	offene Version	large	9

Kabelaufroller				Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C - Anschluss: Schuko-Stecker			
6 m	69300010	Elektro-Kabelaufroller	1000 W / 2300 W / 10 A	3 x 1.5 mm ² - IP 42	Kunststoff	small	10
15 m	69300011	Elektro-Kabelaufroller	1000 W / 3000 W / 13 A	3 x 1.5 mm ² - IP 42	Kunststoff	medium	11